

てだこホール
舞台備品リスト

■大ホール②■

吊物機構仕様				舞台幕地仕様				床機構仕様		
名称	積載可能荷重	仕様	駆動	名称	材質	仕様	数量	名称	仕様	備考
緞帳	—	9.5秒～ 可変(時間設定可)	電動	緞帳		21500×10500	1	オーケストラ迫	17.6m×4.17m	-3.75mでワゴン収納、A～D列撤去
暗転幕	1,000kg	0.3～90m/min	電動	暗転幕	ウールサージ	21500×10500 ヒダなし	1	ヒナ段迫	5間×8尺	4尺分割可、3段設置可、上限+90cm
美術バトン	1,000kg	9本 8点吊 0.3～90m/min	電動	ティザー	ウールサージ	22000×4700	1	仮設花道	上手	下手は常設
ティザー	—	10m/min タツパ可変パネル	電動	ウイング	ウールサージ	3400×10500	1	※ヒナ段使用時は正反を飛ばせません。 ヒナ段が舞台面ならば可		
ウイング	—	10m/min 間口可変パネル(手動開閉1.8m)	昇降は電動	一文字幕	ウールサージ	23000×5500 ヒダなし	各1			
一文字	300kg	4文字まで 15m/min	電動	袖幕	ウールサージ	4300×11000 ヒダなし	各2			
袖・引割幕	300kg	3袖まで、引割1枚、15m/min	電動	引割幕	ウールサージ	12000×11000 ヒダなし	2			
1～3ボーダー	140kg	10m/min	電動	スクリーン	ウールサージ	12800×5400	1			
1～3サス	770kg	10m/min	電動	大黒幕	ウールサージ	23000×11000 ヒダなし	2			
4サス	440kg	10m/min	電動	水平幕	11号帆布	23000×11000	1			
スクリーン	—	2サス共吊 最大イメージ7150×5360	電動	東西幕	別珍八貫	3800×9400 2本レール 2倍ヒダ	各4			
UHL	—	10m/min	電動							
大黒幕	300kg	0.3～30m/min	電動							
水平幕	200kg	10m/min	電動							
反響板	—	正反に看板&下端バトン	電動							

※バトン径はすべて48.6mm、バトン上限21,300mm
ウイング、反響板、大黒幕、水平幕以外は
レベル設定可能
反響板使用時は緞帳使用不可