

機 構 名 称	仕 様	備 考	
調光操作卓	PAREITUS-GX (松下電工)	60ch 3段プリセット 最大500ch サブマスタフェーダー 20本×20ページ DMX512ch HTP仕様 記憶1000シーン COMOS対応	
第1サスペンション/ボーダーライト 電動・レベル設定可	S L	12回路(3k調光) C型20A×24口 直 C型60A×2回路 直 C型30A×2回路	平凸レンズスポット(1kw)×9 松下NQH30271BK フレネルレンズスポット(1kw)×8 松下NQH30272BK
	B L	8回路(3k調光) D/L切替 4色配線×130W×18灯	上・下区分(C型20A×8口×2式)
第2サスペンション/ボーダーライト 電動・レベル設定可	S L	12回路(3k調光) C型20A×24口 直 C型60A×2回路 直 C型30A×2回路	平凸レンズスポット(1kw)×9 松下NQH30271BK フレネルレンズスポット(1kw)×8 松下NQH30272BK
	B L	8回路(3k調光) D/L切替 4色配線×130W×18灯	上・下区分(C型20A×8口×2式)
第3サスペンションライト 電動・レベル設定可	12回路(3k調光) C型20A×24口 直 C型60A×2回路 直 C型30A×2回路	平凸レンズスポット(1kw)×9 松下NQH30271BK フレネルレンズスポット(1kw)×8 松下NQH30272BK	
アッパーホリゾンライト 電動・レベル設定可	12回路(6k調光) C型20A×108口 6色配線×18灯(500W)	# 71・72・78・86・63・22	
ローアホリゾンライト	16回路(6k調光) C型60A×16口 3色配線×18灯×2列(300W)	# 72・59・22・40・78・73	
フロントサイドライト 上・下それぞれ	6回路(3k調光) C型20A×12口 直 C型30A×2回路	平凸スポット(1kw)×16 松下NQ30271BK	
第1シーリングライト	8回路(3k調光) C型20A×24口 直 C型60A×2回路 直 C型30A×2回路	平凸スポット(1kw)×12 松下NQH30271BK フレネルレンズスポット(1kw)×4 松下NQ30272BK	
第2シーリングライト	8回路(3k調光) C型20A×24口 直 C型60A×2回路 直 C型30A×2回路	平凸スポット(1.5kw)×16 松下NQ30281BK	
フロアコンセント 上手C 下手C 前C(上下コンモ) 後C	9回路(3k調光) C型30A×9口 9回路(3k調光) C型30A×9口 3回路(3k調光) C型30A×3口×上下 6回路(3k調光) C型30A×6口		
フォロースポットライト	2kwクセノンピン × 2台	松下NQ911005 USHIO製2008SRと同じ	

備考

ローアホリゾンライトは2段式になっています。(およそ70cm高)

パーライトの内訳は次のようになります。格納場所として3Sus・倉庫に保管してあります。

500W VN × 12 (倉庫に格納)
1000W N × 12 (倉庫に格納)
1000W M × 12 (3Susに格納)

RIKURI Nzoom(15~25)×2 Mzoom(20~35)×2 36°×2、は客席後方部ギャラリーに常設。

共用備品:カラーチェンジャーはPARライト専用オプションとしての利用のみ許可致します。
B-2 / 140 / 16 / 22 / 33 / 35 / 37 / 40 / 55 / 59 / 63 / 77 / 78 / 86 / 830 / L180 (16色)

H28年5月26日現在、ゴボローテーターが1台故障してる為、保有台数は共用備品として7台になります。

アイム・ユニバース てだこホール「小ホール」(舞台照明設備)

平成28年5月 時点

名称		メーカー	品番・規格	大ホール	共用備品	小ホール	
平凸レンズスポット 500W		松下電工	NQ30225BZ	10	-	6	
平凸レンズスポット 1kw		松下電工	NQ30271BK	22	-	10(丸茂)	
フレネルレンズスポット 500w		東芝ライテック		6	-	4	
フレネルレンズスポット 1kw		松下電工	NQ30272BK	9	-	10	
パーライト 8型PAR64		松下電工	NQ30631BK	40	-	36	
		Thomas	PAR64-T	20	-	0	
ミニブルートライト (2灯)		東芝ライテック	AL-MB-2	8	-	8	
ビームスポット (ACライト)		日本応用光学	VN-250(24V球4台1セット)	4セット	-	3セット	
			VN-250(100V球スピナー用)	-	4台	-	
スピナー		日本応用光学	VN-SP	-	4台	-	
マルチストロボ(1セット=灯具2台+アンプ1台)		丸茂電機	HM-2	1セット	-	1セット	
波マシン		丸茂電機	NAE3-1000	4	-	2	
エフェクト	エフェクトスポット(光源部)	東芝ライテック	AL-EQS-20-2	4	-	3	
	ディスクマシン	東芝ライテック	AL-EDM-S	-	4	-	
	スパイラルマシン	東芝ライテック	AL-ESM-S	2	-	2	
	スライドキャリアマスク	東芝ライテック	AL-ESC-F	2	-	2	
	オブジェティブレンズ 4	東芝ライテック	AL-OL-4	2	-	2	
	オブジェティブレンズ 6	東芝ライテック	AL-OL-6	2	-	2	
	オブジェティブレンズ 8	東芝ライテック	AL-OL-8	2	-	2	
	オブジェティブレンズ 10	東芝ライテック	AL-OL-10	2	-	2	
	オブジェティブレンズ 12	東芝ライテック	AL-OL-12	2	-	2	
	前面カッター板	東芝ライテック	AL-EDM-CU	-	2	-	
カッターライト	RIKURI2 19°	丸茂電機	ECR2-19C-750W	8(内バルコニー4常設)	-	-	
	RIKURI2 26°	丸茂電機	ECR2-26C-750W	22(内FR2常設)	-	8	
	RIKURI2 36°	丸茂電機	ECR2-36C-750W	14	-	10(内キャリア2常設)	
	RIKURI2 50°	丸茂電機	ECR2-50C-750W	-	-	8	
	RIKURI2 ズームN(15~25)	丸茂電機	ECR2-ZN1525-750W	バルコニー2常設	-	キャリア2常設	
	RIKURI2 ズームM(20~35)	丸茂電機	ECR2-ZM2035-750W	FR4常設	-	キャリア2常設	
	RIKURI2 ズームW(30~50)	丸茂電機	ECR2-ZW3050-750W	14	-	-	
	先玉 19°	丸茂電機	LTE2-19C	-	-	12	
	先玉 26°	丸茂電機	LTE2-26C	-	-	4	
	先玉 36°	丸茂電機	LTE2-36C	-	-	4	
	先玉 50°	丸茂電機	LTE2-50C	-	-	4	
	アイリスシャッター	KUPO	ETI-F24	-	8	-	
DMXゴボローテータ	APOLLO	SMART MOVE DMX	-	7	-		
ストリップライト	2色×6灯×85W W1800	松下電工	NQ36	6	-	-	
	3色×4灯×85W W1800	松下電工	NQ36	7	-	7	
ミラーボール	吊型 φ450丸型	丸茂電機	MB-450-R	1	-	-	
	吊型 φ300丸型	丸茂電機	MB-300-R	-	-	1	
	置型 φ240×400楕円型	丸茂電機	MB-240×400-R-S	-	1	-	
星球セット		丸茂電機	HS-101	-	1	-	
フォグマシン(消防申請不要、会館申請必要)		日本コーバン	ROSCO-1700	-	1	-	
ヘイズマシン(消防申請必要、会館申請必要)		ANTARI	HZ-500	-	2	-	
ボルネードファン		日本コーバン	VORNADO 180C	-	2	-	
カラーチェンジャー		WYBRON	FORE RUNNER	-	20	-	
チェンジャー用パワーサプライ		WYBRON	PS150	-	8	-	
スタンド	三脚二段スタンド	丸茂電機	SK2	10	-	10	
	三脚三段スタンド	東芝ライテック	AL-731	10	-	10	
	三又三段スタンド	松下電工	NK32123	8	-	-	
	補助(ロー)スタンド	東芝ライテック	AL-105-3-STAND	8	-	6	
	ロースタンド(22⇔17)	東芝ライテック	AL-150-3-STAND	6	-	4	
クランク式ハイスタンド		東芝ライテック	AL-794-HIGHT-STAND	4	-	2	
平置ベース		松下電工	NK32020	20	-	-	
		松村電機	SR	-	-	20	
3連用アーム		松下電工	NK32920	6	-	-	
		松村電機	SA	-	-	6	
		丸茂電機	AMT-2	5	-	6	
自在ハンガーアタッチメント H285~405		松村電機	HL-3	10	-	10	
ボーダーハンガー		旧会館(浦添市民会館)より移管			5	-	4
アルミ介錯棒		東芝ライテック		2	-	2	